Fiksering til permanentvæsker (Hydrogenperoxidtype), PG – 6

1. Identifikation af materialet og leverandøren

Leverandør (Stempel):

Handelsnavn:

Leverandørens varenummer:

Produktregistreringsnr.

Læge/skadestue kan ved uheld rette henvendelse til Giftinlinjen på tlf nr. 82 12 12 12

---

2. Fareidentifikation

Lokalirriterende hydrogenperoxidbaseret fiksering til permanentvæsker.

---

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Følgende stoffer kan indgå i fiksering til permanentvæsker:	Maksimum %	Klassificering
Emulgator/tensider (f.eks. cetearyl alkohol)	8	
HYDROGENPEROXIDE	2-6	Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A
Fortykkelsesmiddel (f.eks. carbomer)	2	
Konditioneringsmiddel (f.eks. silicone)	2	
Parfume	1	
Stabilisator til hydrogenperoxid (f.eks. phenacetin, natriumstannat)	0,5	
Opaliserende stof (f.eks. styrencopolymer)	0,5	
Konserveringsmiddel	0,2	
Kompleksdanner (f.eks. EDTA)	0,2	
Farvestoffer	1	
pH justering (f.eks. citronsyre)	til pH 2,5-3,5	
Andet: _____	_____	_____
Vand	ad 100	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Fjern personen fra den forurenede luft.
Huden:	Skyl huden grundigt med vand og benyt evt. en fed creme. Tilsmudset tøj, ure og smykker tages straks af.
Øjnene:	Kommer produktet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontakt linser.
Indtagelse:	Skyl munden og drik mælk eller vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt læge.
Udstyr på arbejdspladsen:	Skyllefaciliteter til øjnene.

---

5. Brandbekæmpelse

Beholdere i nærheden af brand flyttes eller køles ned med vand.

Egnede slukningsmidler:	Kan slukkes med pulverslukker, kulsyreslukker eller store mængder vand.
Særlige farer:	Produktet er brandnærende.
Særligt beskyttelsesudstyr:	-

---

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:	Undgå kontakt med hud og øjne. Brug egnede beskyttelseshandsker. Det spildte produkt må ikke genanvendes. Husk, risiko for glat gulv.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:	Undgå direkte udslip til søer og vandløb.
Metoder til oprydning:	Mindre mængder skylles bort til kloak med vand. Større mængder opsuges med absorberende materiale (f.eks. sand) og sendes til destruktion.

---

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Brug egnede beskyttelseshandsker.
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalemballage på et tørt, ventileret og frostfrit sted i god afstand fra varmekilder. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, klorholdige eller basiske rengøringsmidler.

Forholdsregler ved brug: Følg nøje alle instruktioner, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Sørg for god ventilation ved brug af produktet. Brug kun nikkelfri redskaber. Rengør alle redskaber efter brug.

Forholdsregler ved behandling af kundens hår: Må ikke benyttes på personer, som har en kendt allergi overfor permanent. Må ikke benyttes, hvis hovedbunden er irriteret, har sår eller viser tegn på eksem, psoriasis el. lign. Kunden skal informeres om mulig risiko for allergi.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

Kemisk navn	Grænseværdi	Reference
Hydrogenperoxid	1 ppm	-

Personlige værnemidler: om art — Brug egnede handsker ved brug af produktet (leverandøren kan evt. oplyse og type) – og benyt regelmæssigt beskyttende og plejende håndcreme. Det anbefales at benytte beskyttelsesforklæde.

---

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende/farve/lugt: Vandig opløsning af hydrogenperoxid med karakteristisk farve og lugt.

pH i koncentrat ligger normalt mellem 2,5 og 3,5

Opløselig i vand.

---

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Eksplosionsfare ved kontakt med brandbare materialer, ammoniak, svovlsyre, salpetersyre eller ved opvarmning over 111 °C.

Forhold/materialer, der skal undgås: Hydrogenperoxid er stærkt oxyderende og kan reagere voldsomt med andre kemikalier. Kan være selvantændelig, hvis produktet tørrer ud på brandbart materiale f.eks. papir og træ.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

---

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding: Svie i næse, mund og svælg. Hoste.
Huden: Svie og rødme. Irritation.
Øjnene: Ætsende ved kontakt med øjnene. Giver stærk svien eller ætsesår.
Indtagelse: Svie i mund og svælg, og eventuelt mavesmerter.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.

---

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Vandopløselig. Spredes i vandmiljøet.
Nedbrydelighed: De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med OECD's testmetoder.
Økotoksicitet: Farligt for vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Produkt: Mindre mængder bortskaffes som husholdningsaffald. Større mængder bortskaffes som kemikalieaffald, følg de lokale regler. EAK kode: 20 01 16. Kemikalieaffaldskort: 5.99. Affaldsgruppe: O.

Emballage: Følg de lokale regler.

---

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

---

15. Oplysning om regulering

Produktet er et kosmetisk produkt som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter. Som følge af dette er produktet ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), som i artikel 31 angiver krav til sikkerhedsdatablade. Der er derfor ikke krav om, at der for ovennævnte produkt udarbejdes et sikkerhedsdatablad, som opfylder forordningens krav.

Faremærkning/ Særlige forsigtighedsregler: Indeholder hydrogenperoxid.
Undgå kontakt med øjnene
Skyl straks øjnene, hvis produktet kommer i berøring med disse.
Brug egnede beskyttelseshandsker.

Anvendelsesbegrænsning: Kun til professionel brug.

Krav om særlig uddannelse: Ingen særlige krav, men brugeren skal være fortrolig med brugsanvisningen.

---

16. Andre oplysninger

Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

Anvendelsesområde: Udelukkende beregnet til fiksering ved permanentbehandling af hovedhår. Kontakt med håret: 1-5 min. Skylles ud med vand.